



Fichte Brettschichtholz Sichtqualität / Nichtsichtqualität

BS-Holz entspricht Festigkeitsklasse GL24c gem. EN 14080:2013
 vierseitig maßhaltig gehobelt, Kanten gefast, Melaminharz (helle Fuge), Nutzungsklasse 1+2
 Lamellenstärke ca. 40mm gem. DIN 4074/1

Breite / Höhe in mm	Berechnungs- höhe in mm	80	100	120	140	160	180	200	220	240
100	120		100x100							
120		80x120	100x120	120x120						
140	160	80x140	100x140	120x140	140x140					
160		80x160	100x160	120x160	140x160	160x160				
180	200	80x180		120x180	140x180		180x180			
200		80x200	100x200	120x200	140x200	160x200	180x200	200x200		
220	240		100x220	120x220	140x220	160x220			220x220	
240		80x240	100x240	120x240	140x240	160x240	180x240	200x240	220x240	240x240
260	280			120x260	140x260	160x260				
280			100x280	120x280	140x280	160x280	180x280	200x280	220x280	240x280
300	320					160x300				
320			100x320	120x320	140x320	160x320	180x320	200x320	220x320	240x320
360				120x360	140x360	160x360	180x360	200x360	220x360	240x360
400				120x400	140x400	160x400	180x400	200x400		
440								200x440		
Länge max.		20 m	20 m	24 m	24 m	24 m	24 m	24 m	24 m	24 m

Sichtqualität ==> Lagerlänge Neumair 12,00 bzw. 14,00 m

Sichtqualität ==> Lagerlänge Produzent in 12,00 m kurzfristig lieferbar

Restliche Abmessungen und Sondermaße in Sicht- bzw. Nichtsichtqualität auf Bestellung